

1. Volg de configuratieinstructies t.b.v. installatie van sabnzb, radarr en sonarr van deze website. Zorg ervoor dat je structuur en mappen hetzelfde zijn zoals wordt aangegeven in de instructies: <https://drfrankenstein.co.uk/2017/03/28/setting-up-radarr-in-docker-on-a-synology-nas/>
2. Stop de docker containers.
3. Download de 64 bit versie van synoindexer voor docker. In jou geval de 64bit versie. Unzip de map en hernoem deze naar: simple-synoindex-server.
https://github.com/racklin/simple-synoindex-server/releases/download/v0.3/simple-synoindex-server-x86_64-0.3.zip
4. Pas eventueel de .ini file aan die wordt meegeleverd met de synoindexer download maar wanneer je de structuur aanhoudt zoals in stap 1 is dat niet nodig.
5. Zorg ervoor dat admin account en administrator groep daadwerkelijk een vinkje hebben bij read/write rechten op de de docker map.
6. Upload de map simple-synoindex-server naar de docker map.
7. Binnen Synology DSM ga naar:

configuratiescherm -> taakplanner -> maken -> geactiveerde taak -> Door de gebruiker gedefinieerd script ->

Tabblad Algemeen

Taak: synoindexdocker

Gebruiker: root

Gebeurtenis: Opstarten

Tabblad Taakinstellingen

Door de gebruiker gedefinieerd script:

/volume1/docker/simple-synoindex-server/synoindex-server &

Een taak bewerken

Algemeen Taakinstellingen

Melding

☐ Uitvoerdetails verzenden via e-mail

E-mail:

☐ Uitvoerdetails uitsluitend verzenden wanneer script ongebruikelijke wijze eindigt

Opdracht uitvoeren

Door de gebruiker gedefinieerd script

OK Annuleren

Let op! Het script moet ingeschakeld en actief zijn.

8. Open docker settings van Radarr en/of Sonarr.

Bewerken - radarr

Algemene instellingen

Volume

Poortinstellingen

Koppelingen

Milieu

Bestand toevoegen

Map toevoegen

Verwijderen

Bestand/Map	Pad koppelen	<input type="checkbox"/> Alleen-lezen
docker/simple-synoindex-server	/usr/syno/bin	<input checked="" type="checkbox"/>
video/movies	/movies	<input type="checkbox"/>
downloads/complete	/download	<input type="checkbox"/>
docker/radarr	/config	<input type="checkbox"/>

Toepassen

Annuleren

9. Start docker containers weer op.
10. Stel de synoindexer in onder Sonarr en/of Radarr.